



European Power-  
Semiconductor and  
Electronics Company  
GmbH + Co. KG


## Marketing Information DD 171 N




## DD 171 N

Elektrische Eigenschaften						
<i>Höchstzulässige Werte</i>						
Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$	$V_{RRM}$	600 1400	800 1600	1200 1800 V
Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$	$V_{RSM}$	700 1500	900 1700	1300 1900 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current		$I_{FRMSM}$		270	A
Dauergrenzstrom	mean forward current	$t_c = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAVM}$		170	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge forward current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\max}, t_p = 10\text{ ms}$	$I_{FSM}$		6,6 5,6	kA kA
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\max}, t_p = 10\text{ ms}$	$I^2 t$		$218 \cdot 10^3$ $157 \cdot 10^3$	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
<i>Charakteristische Werte</i>						
Durchlaßspannung	forward voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}, i_F = 500\text{ A}$	$v_F$	max.	1,26	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}$	$V_{T(TO)}$		0,75	V
Ersatzwiderstand	forward slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\max}$	$r_T$		0,8	$\text{m}\Omega$
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = t_{vj\max}, v_R = V_{RRM}$	$i_R$	max.	20	mA
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min}$	$V_{ISOL}$		2,5	kV
Thermische Eigenschaften						
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$ pro Zweig/per arm, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$ pro Modul/per module, DC pro Zweig/per arm,DC	$R_{thJC}$	max.	0,130 0,260 0,126 0,252	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	$R_{thCK}$	max.	0,03 0,06	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature	$t_{vj\max}$			150	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature	$t_{c\text{ op}}$			-40...+150	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature	$t_{stg}$			-40...+150	$^\circ\text{C}$ <sup>2)</sup>
Mechanische Eigenschaften						
Gehäuse, siehe Seite	case, see page					1
Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation	internal insulation					AIN
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1		6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2		6	Nm
Gewicht	weight		G	typ.	310	g
Kriechstrecke	creepage distance				15	mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50\text{ Hz}$			50	$\text{m}/\text{s}^2$


<sup>2)</sup> Gemäß DIN IEC 749 mit 747-1 gilt eine Zeitbegrenzung von 672 h. Für die im Betrieb auftretende Gehäusetemperatur gilt keine zeitliche Begrenzung. / According to DIN IEC 749 with 747-1 a time-limit of 672 h is defined. There is no time-limit set for case temperature during operation.




Bild/Fig. 1  
Durchlaßverlustleistung  $P_{FAV}$  eines Zweiges  
Forward power loss  $P_{FAV}$  per arm




Bild/Fig. 2  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur  $t_C$  in Abhängigkeit vom Zweigstrom  
Maximum allowable case temperature  $t_C$  versus current per arm




Bild/Fig. 3  
B2 - Zweipuls-Brückenschaltung. Höchstzulässiger Ausgangsstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur  $t_A$ .  
B2 - Two-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$




Bild/Fig. 4  
B6 - Sechspuls-Brückenschaltung. Höchstzulässiger Ausgangsstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur  $t_A$ .  
B6 - Six-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



Bild/Fig. 5  
Grenzstrom je Zweig  $I_{F(OV)M}$  bei Luftselbstkühlung,  $t_A=45^\circ\text{C}$  und verstärkter  
Luftkühlung,  $t_A=35^\circ\text{C}$ , Belastung nach Leerlauf,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
Limiting overload on-state current per arm  $I_{F(OV)M}$  at natural ( $t_A=45^\circ\text{C}$ ) and forced ( $t_A=35^\circ$ ) cooling, current surge under no-load conditions,  
 $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .



Bild/Fig. 6  
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(-di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj \max}$ ,  $V_R \leq 0.5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$   
Parameter: Durchlaßstrom / Forward current  $i_{FM}$



Bild/Fig. 7

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{(th)JC}$ .  
Transient thermal impedance, junction to case, per arm  $Z_{(th)JC}$ .

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,0094	0,0224	0,0586	0,162			
$\tau_n [\text{s}]$	0,0014	0,0253	0,267	1,68			

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$