概述：

DX-115AP、GP 电容式压力变送器，可用来测量液体，气体或蒸气的压力，并将压力信号转化为 4～20mA 的标准电流信号输出给指示记录仪表或其它二次仪表，以实现工业过程的检测与控制，能广泛用于石油、化工、冶金、电力等工业自动过程。

型号及规格

DX-1151GP					
-	代号	测量范围			-
-	3	0-1.25 0-7.64KPa			–
-	4	0-6.22 0.27.39KPa			-
-	5	0-31.08 0-186.46KPa			-
-	6	0-117.21～689.48KPa			-
-	7	0-0.34～2.07KPa			-
-	8	0-1.17～6.89KPa			-
-	9	0-3.45～20.68KPa			-
-	0	0-6.89～41.37KPa			-

-	代号	输出
-	E	4～20mA 阻尼可调
-	S	4～20mA DC 智能电路（SMART）

-	代号	结构材料		
-	12	碳钢镀镉	316SST	316LSST
-	22	316SST	316SST	316SLST

-	代号	选用项目
-	M1	线性指示表，0～100%刻度
-	M2	平方根指示表，0～100%流量刻度
-	B1	管装弯支架（Φ51mm 管子）
-	B2	板装弯支架
-	B3	管装平支架（Φ51mm 管子）
-	D1	泄放阀在压力容室侧上部
-	D2	泄放阀在压力容室侧下部

DX-1151GP	6	E	12	M1B1D1	变送器完整型号