



GH1 电感式接近开关 ( )

|                  |                    |          |                |
|------------------|--------------------|----------|----------------|
| 外形编号             |                    |          | 03             |
| 检测距离             | 齐平                 |          | 1              |
|                  | 非齐平                |          | 2              |
| 具<br>备<br>型<br>号 | DC                 | NPN 常开   | GH1-303QA      |
|                  |                    | NPN 常闭   | GH1-303QB      |
|                  |                    | NPN 一开一闭 |                |
|                  |                    | PNP 常开   | GH1-303QD      |
|                  |                    | PNP 常闭   | GH1-303QE      |
|                  |                    | PNP 一开一闭 |                |
|                  | AC                 | 二线制 常开   | GH1-303QG      |
|                  |                    | 二线制 常闭   | GH1-303QH      |
|                  |                    | 二线制 常开   | GH1-203QK      |
|                  |                    | 二线制 常闭   |                |
|                  |                    | 三线制 一开一闭 |                |
|                  |                    |          |                |
| 技<br>术<br>特<br>性 | 工作电压 Ub[V]         | DC[V]    | 10...36        |
|                  |                    | AC[V]    | 20...250       |
|                  | 开关频率 [HZ]          |          | 2000           |
|                  | 额定工作电流 [mA]        |          | 200            |
|                  | 工作环境温度 [°C]        |          | -25...70       |
|                  | 重复定位精度             |          | ≤5%Sn          |
|                  | 消耗电流 [mA]          |          | ≤10            |
|                  | 电压降 [V]            |          | ≤2.6           |
|                  | 动作指示 LED           |          | red            |
|                  | 短路/极性保护            |          | -/●            |
|                  | 连接方式               |          | 1.5m,PUR-电缆/插件 |
|                  | 外壳材料               |          | 黄铜镀镍           |
|                  | 感应面材料              |          | PBT            |
|                  | 防护等级               |          | Ip67           |
|                  | 符合标准 GB/T 14048.10 |          | 符合             |