



GH1 电感式接近开关 ()

外形编号		08	
检测距离	齐平	7	
	非齐平	10	
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-308QA
		NPN 常闭	GH1-308QB
		NPN 一开一闭	GH1-408QC
		PNP 常开	GH1-308QD
		PNP 常闭	GH1-308QE
	AC 型	PNP 一开一闭	GH1-408QF
		二线制 常开	GH1-208QG
		二线制 常闭	GH1-208QH
		二线制 常开	GH1-208QK
		二线制 常闭	GH1-208QX
		三线制 一开一闭	
技 术 特 性	工作电压 U_b [V]	DC[V]	10...36
		AC[V]	25...250
	开关频率 [HZ]	DC: 500 AC: 20	
	额定工作电流 [mA]	300	
	工作环境温度 [°C]	-25...70	
	重复定位精度	$\leq 5\%S_n$	
	消耗电流 [mA]	≤ 10	
	电压降 [V]	≤ 2.6	
	动作指示 LED	red	
	短路/极性保护	-/●	
	连接方式	1.5m,PUR-电缆	
	外壳材料	黄铜镀镍 PBT	
	感应面材料	PBT	
防护等级	Ip67		
符合标准 GB/T 14048.10	符合		