



航天天宇
Aerospace Tianyu S&T Co., Ltd

www.httianyuy.com



| 首 页 | 公司简介 | 新闻动态 | 产品介绍 | 技术支持 | 营销中心 | 人才需求 | 客户服务 | 联系

航 天 天 宇 科 技



标准型压力变送器 HTP333

HTP333型压力变送器是HTP系列产品中的标准型号,采用陶瓷电容式传感器。可以装配模拟现场显示器和数字现场显示器。其有多种过程连接件。广泛应用于工业中对液体、气体和蒸汽的测量。可以现场调节零点、量程。

技术参数

精度等级: 0.1, 0.2, 0.5 级
防暴等级: Exia II CT4~CT6(本安型)
工作电压: 12.5~36VDC
输出信号: 4~20mA
 1~5mA
量程迁移: 可做标准量程 10: 1 的迁移
震动影响: 任意轴上, 200HZ/g 为 0.01%FS
结构和材质: 外壳: 模压铸铝
防护等级: IP65、防尘、防喷水
传感器: 96% 氧化铝陶瓷
信号线孔: PG16
密封材料: 氟素橡胶, PTFE
过程连接件: 316L 不锈钢
尺寸: 约 73 × 71 × 130mm



测量范围

相对压力:

最大测量范围: 0~30MPa

最小测量范围: 0~500Pa

绝对压力:

最大测量范围: 0~30MPa

最小测量范围: 0~3KPa:

负相对压力:

最大测量范围: -0.1MPa~+7MPa

最小测量范围: -500Pa~+500Pa





智能型压力变送器 HTP333(Z)

HTPD333 智能差压变送器

TEL: (010)68740764 63859296 FAX: (010)68740764 HTTP: www.httianyu.com E-mail: sales@httianyu.com

[上一页](#)

2002-2003 北京航天天宇科技有限公司 版权所有

网址:

电话: (010)68376513 63859296 <http://www.httianyu.com>

传真: (010)68740764

E-mail:

<mailto:sales@httianyu.com>