

HY 系列压力/差压变送器是用美国先进技术生产的敏感器件为基础设计制造的系列产品。技术先进，性能优越，体积小，重量轻，安装简便等，HY 系列压力变送器精度高，可靠性好，广泛应用于工业，环保，科研院校等各个领域。

HY20FU/CU 系列压力变送器

产品类型

HY20FU，可调节
压力变送器

HY20CU，陶瓷压
力变送器

主要特点

- 可编程/可调节
- 工作稳定可靠
- 不锈钢焊接结构
- 抗振动、抗冲击
- 反极性、过电压保护
- 防电磁射频干扰
- 一年质保



HY20FB/CB 系列压力变送器

产品类型

HY20FB 压力变送器
HY20CB 陶瓷压力变
送器

主要特点

- 直接过程连接
- 体积小重量轻
- 零位可迁移
- 阻尼可调节
- 抗辐射干扰
- 抗浪涌电压抑制
- 螺纹接头：M20×1.5
- 螺纹接头可根据客户要求定做



HY 系列变送器选型规格表

变送器型号		量程范围		精度		输出信号		连接方式		类别选项	
	代号		量程	代号	精度	代号	输出类型	代号	连接类型	代号	选型要求
HY20FU 压力变送器	A		0-5KPa~20KPa	I	0.1%	E	4~20mA	R	M 20×1.5	i	本安型
	B		0-20KPa~70KPa	II	0.3%	K1	0~10mA	O	用户提供	D	隔爆型
	C		0-70~350KPa	III	0.5%	K2	0~5V	Lm	电缆（m）	T	船用型
	D		0-200~700KPa			K3	1~5V			M1	模拟指示
HY20CU 陶瓷变送器	E		0-700~3.5MPa							M2	数字指示
HY20FB 压力变送器	F		0-2~7MPa						选型要求	Z	阻尼调整
HY20CB 陶瓷变送器	G		0-7MPa~35MPa					C1	IP65 电缆	Q	迁移
HY26 投入式液位	H		0-20MPa~120MPa					C3	IP65 插件	A	绝压
HY26G 铠装型液位	Y		0-10mH2O 液位					Lm	电缆（m）	F	迁移
HY26Z 防腐型液位	J		0-20mH2O 液位					K	智能电路	D	差压
HY26T 导压型液位	K		0-200mH2O 液位					S	散热器	Y	用户约定
								B	接线盒	A	进口原装

HY20FU-	A	(0-10Kpa)	I	E	R	C1Lm (10m)	i
---------	---	-----------	---	---	---	------------	---