HY 系列压力/差压变送器是用美国先进技术生产的敏感器件为基础设计制造的系列产品。技术先进,性能优越,体积小,重量轻,安装简便等,HY 系列压力变送器精度高,可靠性好,广泛应用于工业,环保,科研院校等各个领域。

# HY20FU/CU 系列压力变送器

### 产品类型

HY20FU,可

调节压力变送

器

HY20CU,陶

瓷压力变送器

# 主要特点

- ·可程控/可调节
- ·工作稳定可靠
- ·不锈钢焊接结构
- ·抗振动、抗冲击
- ·反极性、过电压保护
- ·防电磁射频干扰
- ·一年质保

### HY20FB/CB 系列压

# 力变送器

### 产品类型

HY20FB 压力变 送器

HY20CB 陶瓷压

力变送器

# 主要特点

- 直接过程连接
- 体积小重量轻
- 零位可迁移
- 阻尼可调节
- 抗辐射干扰
- 抗浪涌电压抑制
- •螺纹接头: M20×1.5
- 螺纹接头可根据客户要求定做



#### HY 系列变送器选型规格表

变送器型号	量程范围		精度		输出信号		连接方式		类别选项	
	代 号	量程	代号	精度	代号	输出类型	代号	连接类型	代号	选型要 求
	A	0-5KPa~20KPa	I	0.1 %	Е	4~ 20mA	R	M 20×1.5	i	本安型
	В	0-20KPa∼70KPa	II	0.3	K1	0~ 10mA	О	用户提供	D	隔爆型
	С	0-70~350KPa	III	0.5	K2	0∼5V	Lm	电缆(m)	Т	船用型
	D	0-200~700KPa			К3	1∼5V			M1	模拟指 示
	Е	0-700~3.5MPa							M2	数字指 示
	F	0-2∼7MPa						选型要求	Z	阻尼调 整
	G	0-7MPa~35MPa					C1	IP65 电缆	Q	迁移
	Н	0-20MPa∼ 120MPa					СЗ	IP65 插件	A	绝压
	Y	0-10mH2O 液位					Lm	电缆(m)	F	迁移
	J	0-20mH2O 液位					K	智能电路	D	差压
								#47 E1. 1919		用户约