

HHDR 型微差压变送器

以差动电容为检测原理,组成微差压电容式变送器,输入压力为 0~0.06~1.5KPa,输出 4~20mA DC 模拟信号。

使用对象:液体、气体和蒸汽。

超压极限:施加 0~6MPa(绝压)压力到变送器任意一侧,变送器不损坏,法兰可承受 60MPa。



型号及规格代号表

无	S	代 号	测量范围	工作压力(MPa)
模	智	HHDR-1100	0~0.06~0.3kPa	0.4
拟	能	HHDR-1200	0~0.25~1.5kPa	0.4
型	型	HHDR-3200	0~0.25~1.5kPa	2.5

代 号	结 构 材 料			
	法兰接头	排气 / 排液阀	隔离膜片	灌充液体
F12	碳钢镀镭	316L 不锈钢	316L 不锈钢	硅 油
F13	碳钢镀镭	哈氏合金 C	哈氏合金 C	
F14	碳钢镀镭	蒙乃尔	蒙乃尔	
F15	碳钢镀镭	316L 不锈钢	钽	
F22	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢	
F23	316L 不锈钢	316L 不锈钢	哈氏合金 C	
F24	316L 不锈钢	316L 不锈钢	蒙乃尔	
F25	316L 不锈钢	316L 不锈钢	钽	
F33	哈氏合金 C	哈氏合金 C	哈氏合金 C	
F35	哈氏合金 C	哈氏合金 C	钽	
F44	蒙乃尔	蒙乃尔	蒙乃尔	

代 号	选 件
M1	线性指示表 0~100% 刻度
M2	数字指示表头
B1	管装弯支架(2" 管子)
B2	盘装弯支架
B3	管装平支架(2" 管子)
D1	法兰侧面排气 / 排液阀在上部
D2	法兰侧面排气 / 排液阀在下部
E1	普通电缆接头
E2	防爆电缆接头
G1	腰形法兰
G2	焊管接头
d	隔爆型 EXds II BT5
i	本质安全型 EXib II CT5

S	HHDR-3200	F12	M1B1	0.3kPa(出厂量程)
---	-----------	-----	------	--------------

注: 订货时需注明出厂量程,若无注明,按最高额定量程出厂,结构材料 F 2 2 为标准配置。