




B-9 形外壳尺寸



F-2 形外壳尺寸



直径	M28x1.5	M30x1.5	M35x1.5	M45x1.5
螺 型号	SW32	SW36	SW41	SW55
母 厚度	4mm	5mm	5mm	5mm
最大扭矩	80Nm	80Nm	70Nm	70Nm

技术参数:

工作电压:	5-30Vdc
NAMUR防爆电压:	7.7-9Vdc
最大波纹:	10%
电流消耗(8.2V, Rx=1000):	1mA(金属物) 3mA(无金属物)
工作温度:	-25-70
最大温度漂移:	±10%
重复精度:	2%
防护等级:	IP67
电缆内芯截面积:	0.50mm ²
符合标准EN50227-EN50014-EN50020	
电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

电缆:	2m PVC CE120-22II; 90 ;300V;0.R
传感器:	黄铜镀镍
感应面:	塑料

防爆等级符合Ex ia C T6  CESI AD-83.039

最大电压:	13.5V
最大电流:	100mA
自身电感:	100nF
自身电容:	100 μH
工作温度:	-20-60



外形类型	齐 非 平 平	L1	L2	L3	L4	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	频率	型号及接线图
		mm	mm	mm	mm	mm					
B-9		--	35	--	--	35	6	M28x1.5	10	0.3	
B-9		10	25	--	--	35	6	M28x1.5	15	0.2	
B-9		--	35	--	--	35	6	M30x1.5	10	0.3	
F-2		--	35	--	20	55	6	M30x1.5	10	0.3	
B-9		15	20	--	--	35	6	M30x1.5	15	0.2	
F-2		15	20	--	20	55	6	M30x1.5	15	0.2	
B-9		--	35	--	--	35	6	M35x1.5	15	0.3	
B-9		--	35	--	--	35	6	M45x1.5	20	0.3	