


I-3 形外壳尺寸



技术参数:

工作电压:

5-30Vdc

NAMUR防爆电压:

7.7-9Vdc

最大波纹:

10%

电流消耗(8.2V, Rx=1000):

1mA(有金属物)

3mA(无金属物)

工作温度:

-25-70

最大温度漂移:

± 10%

重复精度:

2%

防护等级:

IP67

符合标准EN50227

电脉冲抑制(EMC):

符合EN60947-5-2

允许冲击和震动:

符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:


传感器:

黄铜镀镍


感应面:

塑料


I-4 形外壳尺寸



I-8 形外壳尺寸



I-6形外壳尺寸



直径	M5x0.5	M8x1
螺 型号	SW7	SW13
母 厚度	2.5mm	4mm
最大扭矩	2Nm	10Nm



外形类型	齐平	非齐平	L1	L2	L3	L4	L5	出线方式	外壳直径	感应距离	频率	型号及接线图	
													
			mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	KHz		
I-3			--	22	12	5.5	39.5	M8x1接插件	4	0.8	5	IH04-N-F0,8Q8/Ex/Nl	
I-4			--	22	12	5.5	39.5	M8x1接插件	M5x0.5	0.8	5	IM05-N-F0,8Q8/Ex/Nl	
I-8			--	29.5	--	5.5	35	M8x1接插件	6.5	1.5	4	IH06-N-F1,5Q8/Ex/Nl	
I-8			5	24.5	--	5.5	35	M8x1接插件	6.5	2.5	3	IH06-N-N2,5Q8/Ex/Nl	
I-6			--	21	8.5	5.5	35	M8x1接插件	M8x1	1.5	4	IM08-N-F1,5Q8/Ex/Nl	
I-6			5	16	8.5	5.5	35	M8x1接插件	M8x1	2.5	3	IM08-N-N2,5Q8/Ex/Nl	