



I-11形外壳尺寸



I-7形外壳尺寸



技术参数:

工作电压:

7-30Vdc (8mm传感器)
5-40Vdc (12mm传感器)

最大波纹:

10%

空载电流:

10mA

电压降:

1.5V

工作温度:

-25-75

最大温度漂移:

±10%

重复精度:

2%

开关迟滞:

10%

防护等级:

IP67

开关状态显示

黄色LED

短路及过载保护:

有

反向连接保护

有

电脉冲抑制 (EMC):

符合EN60947-5-2

允许冲击和震动:

符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

8mm传感器:

不锈钢

12mm传感器:

黄铜镀镍

感应面:

塑料

直径	M8x1	M12x1
型号	SW13	SW17
厚度	4mm	4mm
最大扭矩	10Nm	15Nm



外形类型	齐平	非齐平	L1	L2	L3	L4	L5	出线方式	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图		
			mm	mm	mm	mm	mm						PNP常开	PNP常闭	PNP常开+常闭
I-11			--	40	12	8	60	M12x1接插件	M8x1	1.5	4	200	IM08-OPY-F1,5Q	IM08-CPY-F1,5Q	IM08-RPY-F1,5Q
I-11			5	35	12	8	60	M12x1接插件	M8x1	2.5	3	200	IM08-OPY-N2,5Q	IM08-CPY-N2,5Q	IM08-RPY-N2,5Q
I-7			--	43	15	8	66	M12x1接插件	M12x1	2	2	200	IM12-OPY-F002Q	IM12-CPY-F002Q	IM12-RPY-F002Q
I-7			7	36	15	8	66	M12x1接插件	M12x1	4	1.5	200	IM12-OPY-N004Q	IM12-CPY-N004Q	IM12-RPY-N004Q

注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

NPN常开	NPN常闭	NPN常开+常闭