



I-12形外壳尺寸



B-6形外壳尺寸



技术参数:

工作电压:

5-60Vdc(18mm传感器)
7-60Vdc(30mm传感器)

最大波纹:

10%

空载电流:

10mA

电压降:

2.2V

工作温度:

-25-75

最大温度漂移:

±10%

重复精度:

2%

开关迟滞;

10%

防护等级:

IP67

开关状态显示

黄色LED

短路及过载保护:

有

反向连接保护

有

电脉冲抑制(EMC):

符合EN60947-5-2

允许冲击和震动:

符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

传感器:

黄铜镀镍

感应面:

塑料

直径		M18x1	M30x1.5
螺母	型号	SW24	SW36
	厚度	4mm	5mm
最大扭矩		35Nm	80Nm



外形类型	齐非 齐平	L1	L2	L3	L4	L5	出线方式	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图		
		mm	mm	mm	mm	mm						mm	mA	KHz
I-12		--	50	19	8	77	M12x1接插件	M18x1	5	1	400	IM18-OPY-F005Q	IM18-CPY-F005Q	IM18-RPY-F005Q
I-12		10	50	19	8	87	M12x1接插件	M18x1	8	1	400	IM18-OPY-N008Q	IM18-CPY-N008Q	IM18-RPY-N008Q
I-2		--	65	17	8	90	M12x1接插件	M30x1.5	10	0.8	400	IM30-OPY-F010Q	IM30-CPY-F010Q	IM30-RPY-F010Q
I-2		15	50	17	8	90	M12x1接插件	M30x1.5	15	0.4	400	IM30-OPY-N015Q	IM30-CPY-N015Q	IM30-RPY-N015Q

注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

