


电感式接近开关
(标准外型尺寸mm)



立即购买

产品序列号
标准距离Sn (mm)

IA05



具
备
型
号

- | | |
|---------|-----------|
| DC
型 | NPN 常开 |
| | NPN 常闭 |
| | NPN 常开+常闭 |
| | PNP 常开 |
| | PNP 常闭 |
| | PNP 常开+常闭 |
| | 二线 常开 |
| | 二线 常闭 |
| | 二线 常开 |
| | AC
型 |
| | 常开+常闭 |

- | |
|------------|
| IA05-BNZ1□ |
| IA05-ANZ1□ |
| IA05-BNZ1□ |
| IA05-ABZ1□ |
| IA05-BLZ1□ |
| IA05-ALZ1□ |
| IA05-BLG2□ |
| IA05-ALG2□ |

技
术
参
数

工作电压	DC (V)	6...60
	AC (V)	20...250
操作频率 (Hz)		DC:500 AC:25
工作电流 (mA)		200/300
工作环境温度 (°C)		-25...75
重复精度		≤5%Sn
消耗电流/漏电流 (mA)		15/0.6/1.7
电压降 (V)		1.5/5/7
动作指标		LED
短路/极性保护 (DC)		-/。
连接方式		1.5M, PUR-电缆/插件
外壳材料		黄铜镀镍
感应面材料		PBT
防护等级		IP67
符合标准		GB/14048.10