


电感式接近开关
(标准外型尺寸mm)



[立即购买](#)

产品序列号

IA07

标准距离Sn (mm)



具
备
型
号

- | | |
|---------|-----------|
| DC
型 | NPN 常开 |
| | NPN 常闭 |
| | NPN 常开+常闭 |
| | PNP 常开 |
| | PNP 常闭 |
| | PNP 常开+常闭 |
| | 二线 常开 |
| | 二线 常闭 |
| | 二线 常开 |
| | AC
型 |
| 常开+常闭 | |

- | |
|-------------|
| IA07-BNZ1□ |
| IA07-ANZ1□ |
| IA07-BANZ1□ |
| IA07-BPZ1□ |
| IA07-APZ1□ |
| IA07-BAPZ1□ |
| IA07-BLZ1□ |
| IA07-ALPZ1□ |
| IA07-BLG2 □ |
| IA07-ALG2 □ |
| IA07-BAG2 □ |

工作电压	DC (V)
	AC (V)

6...60

20...250

操作频率 (Hz)

DC:500 AC:25

工作电流 (mA)

200/500

工作环境温度 (°C)

-25...75

重复精度

≤5%Sn

消耗电流/漏电流 (mA)

15/0.5/1.3

电压降 (V)

1.5/5/7

动作指标

LED

短路/极性保护 (DC)

。

连接方式

1.5M, PUR-电缆/插件

外壳材料

黄铜镀镍/PBT

感应面材料

PBT

防护等级

IP67

符合标准

GB/14048.10