


电感式接近开关
(标准外型尺寸mm)



立即购买

产品序列号

IA08

标准距离Sn (mm)



具
备
型
号

- | | |
|---------|-----------|
| DC
型 | NPN 常开 |
| | NPN 常闭 |
| | NPN 常开+常闭 |
| | PNP 常开 |
| | PNP 常闭 |
| | PNP 常开+常闭 |
| AC
型 | 二线 常开 |
| | 二线 常闭 |
| | 二线 常开 |
| | 二线 常闭 |
| | 常开+常闭 |
| | |

- | |
|-------------|
| IA08-BNZ1□ |
| IA08-ANZ1□ |
| IA08-BANZ1□ |
| IA08-BPZ1□ |
| IA08-APZ1□ |
| IA08-BAPZ1□ |
| IA08-BLZ1□ |
| IA08-ALPZ1□ |
| IA08-BLG2 □ |
| IA08-ALG2 □ |
| IA08-BAG2 □ |

工作电压	DC (V)	6...60
	AC (V)	20...250
操作频率 (Hz)		DC:500 AC:25
工作电流 (mA)		200/500
工作环境温度 (°C)		-25...75
重复精度		≤5%Sn
消耗电流/漏电流 (mA)		15/0.5/1.3
电压降 (V)		1.5/5/7
动作指标		LED
短路/极性保护 (DC)		。
连接方式		1.5M, PUR-电缆/插件
外壳材料		黄铜镀镍/PBT
感应面材料		PBT
防护等级		IP67
符合标准		GB/14048.10