


电感式接近开关  
(标准外型尺寸mm)



立即购买

|                  |               |             |                                                                                              |  |
|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |               | 产品序列号       | IC04                                                                                         |  |
|                  |               | 标准距离Sn (mm) |            |  |
| 具<br>备<br>型<br>号 | DC<br>型       | NPN 常开      | IC04-BNZ1   |  |
|                  |               | NPN 常闭      | IC04-ANZ1   |  |
|                  |               | NPN 常开+常闭   | IC04-BANZ1  |  |
|                  |               | PNP 常开      | IC04-BPZ1   |  |
|                  |               | PNP 常闭      | IC04-APZ1   |  |
|                  |               | PNP 常开+常闭   | IC04-BAPZ1  |  |
|                  | AC<br>型       | 二线 常开       | IC04-BLZ1   |  |
|                  |               | 二线 常闭       | IC04-ALZ1   |  |
|                  |               | 二线 常开       | IC04-BLG2   |  |
|                  |               | 二线 常闭       | IC04-ALG2   |  |
|                  |               | 常开+常闭       | IC04-BAG2                                                                                    |  |
| 技<br>术<br>参<br>数 | 工作电压          | DC (V)      | 6...60                                                                                       |  |
|                  |               | AC (V)      | 20...250                                                                                     |  |
|                  | 操作频率 (Hz)     |             | DC:100 AC:20                                                                                 |  |
|                  | 工作电流 (mA)     |             | 200/500                                                                                      |  |
|                  | 工作环境温度 (°C)   |             | -25...75                                                                                     |  |
|                  | 重复精度          |             | ≤5%Sn                                                                                        |  |
|                  | 消耗电流/漏电流 (mA) |             | 15/0.5/1.3                                                                                   |  |
|                  | 电压降 (V)       |             | 1.5/5/6.5                                                                                    |  |
|                  | 动作指标          |             | LED                                                                                          |  |
|                  | 短路/极性保护 (DC)  |             | ●                                                                                            |  |
|                  | 连接方式          |             | 1.5M, PUR-电缆                                                                                 |  |
|                  | 外壳材料          |             | PBT                                                                                          |  |
|                  | 感应面材料         |             | PBT                                                                                          |  |
|                  | 防护等级          |             | IP67                                                                                         |  |
| 符合标准             |               | GB/14048.10 |                                                                                              |  |