


电感式接近开关
(标准外型尺寸mm)



[立即购买](#)

产品序列号
标准距离Sn (mm)

IC05



NPN 常开

IC05-BNZ1 [M](#)

NPN 常闭

IC05-ANZ1 [M](#)

NPN 常开+常闭

IC05-BANZ1

DC PNP 常开

IC05-BPZ1 [M](#)

PNP 常闭

IC05-APZ1 [M](#)

PNP 常开+常闭

IC05-BAPZ1

二线 常开

IC05-BLZ1 [M](#)

二线 常闭

IC05-ALZ1 [M](#)

二线 常开

IC05-BL [DG2](#) [M](#)

AC 二线 常闭

IC05-AL [DG2](#) [M](#)

常开+常闭

IC05-BA [DG2](#) [M](#)

工作电压 DC (V) 6...60
AC (V) 20...250

操作频率 (Hz) DC:50 AC:15

工作电流 (mA) 200/500 0.5...5A

工作环境温度 (°C) -25...75

重复精度 ≤5%Sn

技术参数 消耗电流/漏电流 (mA) 15/0.5/1.3

电压降 (V) 1.5/5/6.5

动作指标 LED

短路/极性保护 (DC) ●

连接方式 1.5M, PUR-电缆

外壳材料 PBT

感应面材料 PBT

防护等级 IP67

符合标准 GB/14048.10