

JTY*筒式承压传感器

特点：结构强度高、动静态性能优良、结构简单、安装方便、价格便宜。

型号	量程 t	灵敏度 mv/v	直线度 %FS	滞后 %FS	重复性 %FS	零点输出 %FS	使用温度 ℃	外形尺寸 D*H*L
JTY-1	1	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	65*78*88
JTY-2	2	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	65*78*88
JTY-5	5	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	92*150*130
JTY-10	10	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	92*150*130
JTY-15	15	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	92*150*130
JTY-20	20	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	92*150*130
JTY-30	30	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	92*150*130
JTY-50	50	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	120*141*178
JTY-100	100	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	120*141*178
JTY-200	200	1.2	±0.5	0.5	0.25	±5	-30~+60	160*200*185