

KS系列温湿度控制器、DJR系列加热器

系统介绍

专用于电力设备防凝露、控温、加热、散热，选用高质量名牌的进口关键元件，品种、功能齐全，安装方式多样化，国家重点工程配套产品，声誉卓著。

系列产品明细

► KS 系列自动加热除湿控制器



>> 产品选型

| 面板<br><br>嵌入式<br><br>安装 | 型 号      | 开孔尺寸<br>(mm) | 凝露<br>传感器 | 温度<br>传感器 | 接入<br>加热器 | 断线<br>报警 |
|-------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                         | KS-3-1T1 | 55×115       | 无         | 1 个       | 1 路       | 有        |
|                         | KS-3-1T2 | 55×115       | 无         | 1 个       | 2 路       | 有        |
|                         | KS-3-2T1 | 55×115       | 1 个       | 1 个       | 1 路       | 有        |
|                         | KS-3-2T2 | 55×115       | 1 个       | 1 个       | 2 路       | 有        |
|                         | KS-3-3   | 55×115       | 3 个       | 无         | 3 路       | 有        |
|                         | KS-3-2   | 55×115       | 2 个       | 无         | 2 路       | 有        |
|                         | KS-3-2S  | 55×115       | 2 个       | 无         | 1 路       | 有        |
|                         | KS-3-1   | 55×115       | 1 个       | 无         | 1 路       | 有        |
|                         | KS-3-1B  | 65×65        | 1 个       | 无         | 1 路       | 有        |
|                         | KS-2B    | 45×45        | 1 个       | 无         | 1 路       | 有        |
|                         | KS-2BH   | 45×45        | 1 个       | 无         | 1 路       | 有        |

|  |          |       |   |     |     |   |
|--|----------|-------|---|-----|-----|---|
|  | KS-2BT   | 45×45 | 无 | 1 个 | 1 路 | 有 |
|  | KS-2BM   | 45×45 | 无 | 无   | 1 路 | 有 |
|  | KS-2BM-2 | 45×45 | 无 | 无   | 2 路 | 有 |

| 基座<br>固定<br>突出式<br>安装 | 型 号    | 外形尺寸<br>(mm) | 凝露<br>传感器 | 温度<br>传感器 | 断线<br>报警 | 备 注                                          |
|-----------------------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------|
|                       | KS-1A  | 100×45×90    | 1 个       | 1 个       | 无        | 传感器均是<br>附在外壳上，<br>如需传感器<br>外接，在型号<br>后缀加'w' |
|                       | KS-1AH | 100×45×90    | 1 个       | 无         | 无        |                                              |
|                       | KS-1AT | 100×45×90    | 无         | 1 个       | 无        |                                              |
|                       | KS-2A  | 100×45×90    | 1 个       | 1 个       | 有        |                                              |
|                       | KS-2AH | 100×45×90    | 1 个       | 无         | 有        |                                              |
|                       | KS-2AT | 100×45×90    | 无         | 1 个       | 有        |                                              |

| 35 毫米<br>卡轨式<br>安装 | 型 号    | 外形尺寸<br>(mm) | 凝露<br>传感器 | 温度<br>传感器 | 断线<br>报警 | 备 注 |
|--------------------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|-----|
|                    | KS-1CH | 48×48×108    | 1 个       | 无         | 无        |     |
|                    | KS-1CT | 48×48×108    | 无         | 1 个       | 无        |     |
|                    | KS-2C  | 48×48×108    | 1 个       | 1 个       | 有        |     |
|                    | KS-2CH | 48×48×108    | 1 个       | 无         | 有        |     |
|                    | KS-2CT | 48×48×108    | 无         | 1 个       | 有        |     |

\* 注 1、KS-1A、KS-2A 系列和 KS-1C、KS-2C 系列产品的加热输出均为一对无源接点。

2、除以上型号外，KS-203 型为数字显示式温湿度控制器，具有自动加热和自动排风等功能，其控制点可由用户任意整定。