

# Hyper SIDELED White Hyper-Bright LED

LW A673



## Vorläufige Daten / Preliminary Data

### Besondere Merkmale

- **Gehäusetypp:** weißes SMT Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** Abstrahlung parallel zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in Lichtleiter
- **Farbort:**  $x = 0,32$ ,  $y = 0,31$  nach CIE 1931 (weiß)
- **typische Farbtemperatur:** 6500 K
- **Farbwiedergabeindex:** 80
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler ( $120^\circ$ )
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 6 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Farbort
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 12 mm Gurt mit 2000/Rolle,  $\varnothing 330$  mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach EOS/ESD-5.1-1993

### Anwendungen

- Einkopplung in Lichtleiter
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen
- Rettungsnotleuchten
- Signal- und Symbolleuchten
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)

### Features

- **package:** white SMT package
- **feature of the device:** radiation direction parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in light guides
- **color coordinates:**  $x = 0.32$ ,  $y = 0.31$  acc. to CIE 1931 (white)
- **typ. color temperature:** 6500 K
- **color reproduction index:** 80
- **viewing angle:** Lambertian Emitter ( $120^\circ$ )
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 6 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity, color coordinates
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 12 mm tape with 2000/reel,  $\varnothing 330$  mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to EOS/ESD-5.1-1993

### Applications

- coupling into light guides
- backlighting (LCD, switches, keys, displays)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
- substitution of micro incandescent lamps
- emergency lighting
- signal and symbol luminaire
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)

| Typ            | Emissions-<br>farbe  | Farbe der<br>Lichtaustritts-<br>fläche | Lichtstärke                                                           | Lichtstrom                                                         | Bestellnummer |
|----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type           | Color of<br>Emission | Color of the<br>Light Emitting<br>Area | Luminous<br>Intensity<br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$I_V \text{ (mcd)}$ | Luminous<br>Flux<br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$\Phi_V \text{ (lm)}$ | Ordering Code |
| LW A673-Q2R2-1 | white                | colored                                | 90 ... 180                                                            | 405 (typ.)                                                         | Q62703-Q4860  |
| LW A673-R2S2-1 |                      | diffused                               | 140 ... 280                                                           | 630 (typ.)                                                         | Q62703-Q4900  |

Anm.: -1 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe **Seite 5**)

*Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe, die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.  
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.*

Note: -1 Color selection acc. to Chromaticity coordinate groups (see **page 5**)

*The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual groups. Individual half groups are not available.  
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.*

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                    | Symbol<br>Symbol | Wert<br>Value  | Einheit<br>Unit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range                                                                                                                           | $T_{op}$         | – 40 ... + 100 | °C              |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature range                                                                                                                                | $T_{stg}$        | – 40 ... + 100 | °C              |
| Sperrschichttemperatur<br>Junction temperature                                                                                                                              | $T_j$            | + 110          | °C              |
| Durchlassstrom<br>Forward current                                                                                                                                           | $I_F$            | 20             | mA              |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t = 10 \mu s, D = 0.005$                                                                                                                     | $I_{FM}$         | 200            | mA              |
| Sperrspannung<br>Reverse voltage                                                                                                                                            | $V_R$            | 5              | V               |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption<br>$T_A \leq 25 \text{ °C}$                                                                                                          | $P_{tot}$        | 85             | mW              |
| Wärmewiderstand<br>Thermal resistance<br>Sperrschicht/Umgebung<br>Junction/ambient                                                                                          | $R_{th JA}$      | 430            | K/W             |
| Sperrschicht/Lötpad<br>Junction/solder point<br>Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ )<br>mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ ) | $R_{th JS}$      | 200            | K/W             |


**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Characteristics**

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                       | Symbol<br>Symbol | Wert<br>Value | Einheit<br>Unit    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| Farbkoordinate x nach CIE 1931 <sup>1)</sup> (typ.)<br>Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931<br>$I_F = 20\text{ mA}$                      | x                | 0.32          | –                  |
| Farbkoordinate y nach CIE 1931 <sup>1)</sup> (typ.)<br>Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931<br>$I_F = 20\text{ mA}$                      | y                | 0.31          | –                  |
| Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) (typ.)<br>Viewing angle at 50 % $I_V$                                                               | 2φ               | 120           | Grad<br>deg.       |
| Durchlassspannung <sup>2)</sup> (typ.)<br>Forward voltage (max.)<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                       | $V_F$<br>$V_F$   | 3.5<br>4.2    | V<br>V             |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t = 10\text{ μs}$ , $D = 0.005$                                                                                 | $I_{FM}$         | 200           | mA                 |
| Sperrstrom (typ.)<br>Reverse current (max.)<br>$V_R = 5\text{ V}$                                                                              | $I_R$<br>$I_R$   | 0.01<br>10    | μA<br>μA           |
| Temperaturkoeffizient von x (typ.)<br>Temperature coefficient of x<br>$I_F = 20\text{ mA}$ ; $-10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$         | $TC_x$           | –0.1          | $10^{-3}/\text{K}$ |
| Temperaturkoeffizient von y (typ.)<br>Temperature coefficient of y<br>$I_F = 20\text{ mA}$ ; $-10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$         | $TC_y$           | –0.2          | $10^{-3}/\text{K}$ |
| Temperaturkoeffizient von $V_F$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $V_F$<br>$I_F = 20\text{ mA}$ ; $-10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | $TC_V$           | – 3.0         | mV/K               |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.)<br>Optical efficiency<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                    | $\eta_{opt}$     | 6             | lm/W               |

<sup>1)</sup> Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,01$  ermittelt.  
Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 0.01$ .

<sup>2)</sup> Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1\text{ V}$  ermittelt.  
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1\text{ V}$ .

1) Farbortgruppen  
Chromaticity coordinate groups



### Helligkeits-Gruppierungsschema Luminous Intensity Groups

| Lichtgruppe<br>Luminous Intensity Group | Lichtstärke<br>Luminous Intensity<br>$I_V$ (mcd) | Lichtstrom<br>Luminous Flux<br>$\Phi_V$ (lm) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q2                                      | 90 ... 112                                       | 300 (typ.)                                   |
| R1                                      | 112 ... 140                                      | 380 (typ.)                                   |
| R2                                      | 140 ... 180                                      | 480 (typ.)                                   |
| S1                                      | 180 ... 224                                      | 600 (typ.)                                   |
| S2                                      | 224 ... 280                                      | 760 (typ.)                                   |

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.  
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .

### Gruppenbezeichnung auf Etikett

#### Group Name on Label

Beispiel: R2-4

Example: R2-4


| Lichtgruppe<br>Luminous Intensity Group | Halbgruppe<br>Half Group | Farbortgruppe<br>Chromaticity Coordinate Group |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| R                                       | 2                        | 4                                              |

**Relative spektrale Emission**  $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $I_F = 20\text{ mA}$

**Relative Spectral Emission**


$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve



**Abstrahlcharakteristik**  $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


**Radiation Characteristic**



Durchlassstrom  $I_F = f(V_F)$

Forward Current


$T_A = 25^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$


Relative Luminous Intensity

$T_A = 25^\circ\text{C}$




Maximal zulässiger Durchlassstrom  $I_F = f(T)$

Max. Permissible Forward Current




Maximal zulässiger Durchlassstrom  $I_F = f(T)$

Max. Permissible Forward Current




**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$**   
**Relative Luminous Intensity**

$I_F = 20 \text{ mA}$




**Farbortverschiebung  $x, y = f(I_F)$**   
**Chromaticity Coordinate Shift**


$T_A = 25^\circ\text{C}$




**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D = \text{parameter}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D = \text{parameter}$ ,  $T_A = 85^\circ\text{C}$



# **Maßzeichnung** **Package Outlines**




Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


**Kathodenkennung:** abgeschrägte Ecke  
**Cathode mark:** bevelled edge  
**Gewicht / Approx. weight:** 40 mg

**Lötbedingungen** Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
**Soldering Conditions** Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


**IR-Reflow Lötprofil** (nach IPC 9501)  
**IR Reflow Soldering Profile** (acc. to IPC 9501)



**Wellenlöten (TTW)** (nach CECC 00802)  
**TTW Soldering** (acc. to CECC 00802)




**Empfohlenes Lötpad Design** IR Reflow Löten / Wellenlöten (TTW)  
**Recommended Solder Pad** IR Reflow Soldering / TTW Soldering



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

**urteilung / Polarität und Lage** Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø330 mm  
**Method of Taping / Polarity and Orientation** Packing unit 2000/reel, ø330 mm



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

---

**Revision History: 2001-10-02**

---

Previous Version: 2001-02-28

---

| Page | Subjects (major changes since last revision) |
|------|----------------------------------------------|
| 13   | Recommended Solder Pad                       |
| 4    | value (forward voltage)                      |

---

**Patent List**

---

**Patent No.**

---

US 6 066 861, US 5 035 483, US 6 277 301

---

**Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG**  
**Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg**

**© All Rights Reserved.**

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components <sup>1</sup> may only be used in life-support devices or systems <sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.