



PTX1400 低价本安型压力变送器

精 度: $\pm 0.25\%$ FS

量 程: (固定量程, 只能选择下列标准量程选择)

表压: 0~10kPa, 25kPa, 40kPa, 60kPa, 100kPa, 160kPa,
250kPa, 400kPa, 600kPa, 1MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa,
6MPa, 10MPa, 16MPa, 25MPa, 40MPa, 60MPa

绝压: 0~10kPa, 25kPa, 40kPa, 60kPa, 100kPa, 160kPa, 250kPa,
400kPa, 600kPa, 1MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa, 6MPa

复合表压: -0.1MPa~+0.16MPa, -0.1MPa~+0.25MPa,
-0.1MPa~+0.4MPa

大气压力: 800mbar~1200mbar 绝压

输 出: 4~20mA (两线)

工作温度: -20~+80 °C (选用散热器, 介质温度最高可达200°C)

压力接口: G1/4内螺纹(可选配各种转接头, 如M20×1.5外螺纹等)

电路接口: DIN插座

外型尺寸: 直径30mm, 长度116mm

本安标准 符合Ex ia IIC T4 标准 (标准配置, 无须加价)

低价、现货

选型步骤:

1. 型号 PTX1400
2. 压力范围和类型
3. 选项: 压力转接头, 如M20X1.5外螺纹

相关应用

石化、电力、铁路、水利、
空调制冷、船舶等