



桥式整流器

型 号	正向平均 电 流 IF (A)	反向峰值电压 VR (V)	正向压降 VF (V)	反向恢复 时 间 trr (us)	外 型
QL01 ~ 10	0.1 ~ 10	25 ~ 1000	0.8		部标
QLG01 ~ 10	0.1 ~ 10	25 ~ 1000	1.0	2	"
XQL02 ~ 25	0.2 ~ 25	25 ~ 1000	0.8		"
DQ03 ~ 30	0.3 ~ 30	50 ~ 1000	0.8		"
DQG03 ~ 30	0.3 ~ 30	50 ~ 1000	1.0	2	"
KBP201 ~ 207	2	50 ~ 1000	1.1		KBP
KBL401 ~ 407	4	50 ~ 1000	1.1		KBL
KBL601 ~ 607	6	50 ~ 1000	1.1		KBU
KBL801 ~ 807	8	50 ~ 1000	1.1		KUO
SB301 ~ 307	3	50 ~ 1000	1.1		SB-3
SB601 ~ 607	6	50 ~ 1000	1.1		SB-6
SB801 ~ 807	8	50 ~ 1000	1.1		SB-8
SB1501 ~ 1510	15	50 ~ 1000	1.1		SB-10
SB2501 ~ 2510	25	50 ~ 1000	1.1		SB35
SB3501 ~ 3510	35	50 ~ 1000	1.1		SB35

硅塑封整流二极管

型 号	正向平均 电 流 IF (A)	最大反向 峰值电压 VRM (V)	正向压降 VF (V) IF=IO	反向恢复 时 间 trr (us)	外 型
SZ1-02 ~ 10	1.0	200 ~ 1000	1.2 ~ 1.6		D0-15
SZ2-02 ~ 10	1.5	200 ~ 1000	1.2 ~ 1.6		D0-15
SZ4-02 ~ 10	0.5	200 ~ 1000	1.2 ~ 1.6		D0-15
SK1-02 ~ 10	1.5	200 ~ 1000	1.3 ~ 1.8	0.6 ~ 1.0	D0-15
SK2-02 ~ 10	1.0	200 ~ 1000	1.3 ~ 1.8	0.6 ~ 1.0	D0-15
SK3-02 ~ 10	1.0	200 ~ 1000	1.3 ~ 1.8	0.6 ~ 1.0	D0-15
SK4-02 ~ 10	0.5	200 ~ 1000	1.3 ~ 1.8	0.6 ~ 1.0	D0-15

金属封装硅整流二极管

型 号	正向平均 电 流 IF (A)	最大反向 峰值电压 VRM (V)	正向压降 VF (V)	反向恢复 时 间 trr (us)	
2CZ53B ~ M	0.3	50 ~ 1000	0.8 ~ 1.0		VF 值 为交 流半 波值
2CZ54B ~ M	0.5	50 ~ 1000	0.8 ~ 1.0		
2CZ55B ~ M	1.0	50 ~ 1000	0.8 ~ 1.0		
2CZ56B ~ M	3.0	50 ~ 1000	0.8 ~ 1.0		
2CZ57B ~ M	5.0	50 ~ 1000	0.8 ~ 1.0		
2CZ58B ~ M	10.0	50 ~ 1000	0.8 ~ 1.0		
ZK3	3.0	50 ~ 1000	1.0	2.0	
ZK5	5.0	50 ~ 1000	1.0	2.0	
ZK10	10.0	50 ~ 1000	1.0	2.0	