



产品名称:	SITRAN LR 200
技术特点:	安装设置简单，专利的红外本安编程器编程，适用于危险场合，一体结构，聚炳烯天线可以抗强化学腐蚀，带HART通讯协议。经济型2线制5.8GHz脉冲雷达，液体化学品储罐罐区，简单过程容器，液体应用最大20m。
典型应用:	石化、化工、制药
文档下载:	点击此处下载电子文档
详细参数:	
技术特点:	安装设置简单，专利的红外本安编程器编程，适用于危险场合，一体结构，聚炳烯天线可以抗强化学腐蚀，带HART通讯协议。经济型2线制5.8GHz脉冲雷达，液体化学品储罐罐区，简单过程容器，液体应用最大20m。
技术数据:	
测量范围:	20m
介质温度:	-40~+200℃
环境温度:	-20~+80℃
频率:	5.8GHz
测量精度:	±1% 量程或10mm
重复性:	±5mm
介电常数	>3(小于3时用波导天线或静态管)
模拟输出:	4~20mA，HART通讯
本地显示:	各段字母数字液晶显示,带棒图(表示液位)
供电电压:	4~20mA回路供电
通讯:	HART 红外线手持编程器 SIMATIC PDM
外壳:	铝, 聚酯烯 聚丙烯杆式;全密封结构. 标准:100mm屏蔽, 用于100mm管口 选项:250mm长屏蔽
天线:	杆式:PTFE 其它类型 清扫选项
防护等级:	Type4X/NEMA 4X Type6, /NEMA6, IP65
压力(容器中)	最大40bar
安 全:	CE , CSA , FM, ATEX
其 它:	3A