



高精度称重和拉压力传感器采用美国原材料和美国BEAN公司专有加工技术生产。传感器综合精度高，具有优良的线性、滞后及蠕变性能，拉压输出对称性好，结构紧凑，安装方便，抗偏载、侧载和抗扭性能优越。目前已成功地广泛应用于高精度电子秤、料斗秤、包装秤重设备以及其他动、静态测量及控制系统中。

项 目	技 术 指 标							单 位
量 程 规 格	2 3 5 10 20 30 50 100 150 200 300							kg
	500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000							
灵 敏 度	2							mV/V
零 点 漂 移	0.02	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	%F·S/4h	
零 点 温 漂	0.02	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	%F·S/10℃	
灵 敏 度 温 漂	0.02	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	%F·S/10℃	
输入、输出阻抗	350或1000							Ω
供 电 电 压	≤15							VDC
绝 缘 电 阻	≥5000							MΩ
工 作 温 度	－40～＋85							℃
允 许 过 载	150							%F·S
接 线 方 式	1. 输出（＋）黄线 2. 输出（－）白线 3. 供电（－）蓝线 4. 供电（＋）红线 5. 屏蔽层接地							