SBS系列数显智能扭矩扳手

产品简介

SBS系列数显智能扭矩扳手，运用科学的扭矩测量原理，采用微电脑技术进行数字化处理。该产品测量准确，性能稳定可靠、耗电量低、使用寿命长、操作方便。广泛用于汽车、摩托车、内燃机、机械制造业等多个领域的螺栓紧固控制。

产品特点

1. 该产品运用六位液晶显示，体积小，重量轻，操作简便
2. 该产品耗电量小，一次充电可持续使用数周
3. 该产品手握手柄的位置不受限制，可随意加长手柄而不影响测量精度
4. 该产品测量精度达1级，允许过载≤120%FS

产品功能简介

1. 该产品可测量正反两个方向扭矩值，并通过“＋－”号显示出来
2. 该产品既可以即时测量也可以设置峰值保持，并有清零功能
3. 该产品可设置上、下限进行声、光报警
4. 该产品示值精度可达±1%+△

SBS数显智能扭矩扳手规格及技术参数

型号（订货标准）	测量范围（N.m）	分辨能力（△）（N.m）	示值精度（%）	总长度（mm）	方标尺寸（mm×mm）	备 注
SBS-10	2～10	0.01	±1%+△	350	10×10	
SBS-20	4～20	0.01	±1%+△	350	10×10	
SBS-50	10～50	0.01	±1%+△	350	10×10	
SBS-100	20～100	0.1	±1%+△	400	12.5×12.5	
SBS-200	40～200	0.1	±1%+△	460	12.5×12.5	
SBS-300	60～300	0.1	±1%+△	510	12.5×12.5	附加长柄
SBS-400	80～400	0.1	±1%+△	660	20×20	附加长柄
SBS-500	100～500	0.1	±1%+△	660	20×20	附加长柄
SBS-1000	200～1000	1	±1%+△	800	25×25	附加长柄