

YB型一体化压力变送（显示）器



型号: YB型

价格: ---

■ 特点

- ◇ 贴片制作,耐温、耐湿、抗震。
- ◇ SENSE传感芯片,品质保证。
- ◇ 结构小巧,紧凑,微功耗,易安装。
- ◇ 微弱信号就近转换成电流远传,抗干扰性强,通用性强。
- ◇ 采用超低漂移运放,温度漂移特小。
- ◇ 就地显示变送远传三位一体,使用更方便。
- ◇ 防爆外壳,使用更可靠,更安全上。

■ 主要技术指标

- ◇ 基本误差: $\pm 0.25\%F.S$, $\pm 0.5\%F.S$
- ◇ 电源电压: $24V \pm 5\% DC$
- ◇ 温度漂移: $< 0.015\% / ^\circ C$
- ◇ 输入开路保护: 信号超量程时,输出大于20mA,但限制在28mA内
- ◇ 电源无极性输入功能。
- ◇ 过载能力: 3倍测量量程的压力值
- ◇ 功 耗: $\leq 0.5W$
- ◇ 环境条件: 温度 $0 \sim 80^\circ C$, 相对湿度 $< 90\%RH$
- ◇ 外 形: 变送远传 $\phi 65 \times 88$
显示+变送器 $\phi 65 \times 114$
- ◇ 连 接: $M20 \times 1.5$
- ◇ 接液材质: 304, 316L, PTFE